



Пароконвектомат FAGOR CPW-061-E R LW S

## Основные характеристики

Подключение	380 В
Способ образования пара	бойлер
Тип гастоёмкости	GN 1/1, GN 1/2
Панель управления	электронная
Автоматическая мойка	
Ручной душ	
Термощуп	
Температурный режим	300 °С
Мощность	11.1 кВт
Ширина	980 мм
Глубина	953 мм
Высота	1070 мм
Вес (с упаковкой)	126 кг
Страна производства	Испания
Артикул	18004257

## Описание

Пароконвектомат [Fagor APW-061-E R LW S](#) предназначен для приготовления огромного ассортимента самых разнообразных блюд, а также для выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий в столовых, кафе, ресторанах и на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена сенсорной панелью управления с 10-дюймовым экраном, мультizonным термощупом, ручным душем-рулеткой и таймером отсрочки запуска программ.

### Особенности:

- Парогенератор с датчиком контроля образования накипи
- 4 режима приготовления: пар, регенерация, конвекция и комбинированный режим
- Режимы автоматического приготовления блюд

- Программирование
- Поуровневый контроль приготовления
- Климат-контроль
- Регулировка влажности с шагом 1%
- Память настроек
- Автоматический слив воды из бойлера каждые 24 часа
- Полуавтоматическая система удаления накипи
- Программа деликатного приготовления
- Технология iCooking с автоматической регулировкой режимов приготовления
- 3 скорости вентилятора, 2 режима мощности
- 5 режимов автоматической мойки
- Система охлаждения рабочей камеры
- Автореверс для изменения направления вращения вентилятора
- Предварительный разогрев рабочей камеры
- Система контроля НАССР
- Система быстрого закрытия двери
- Система обнаружения ошибок
- Степень влагозащитности IPX-5

**Дополнительные характеристики:**

- Вместимость: 6x GN 1/1 / GN 1/2

## Пароконвектомат FAGOR CPW-101-E R LW S

### Основные характеристики

Подключение	380 В
Количество уровней	10
Способ образования пара	бойлер
Тип гостроемкости	GN 1/1
Панель управления	электронная
Температурный режим	300 °С
Мощность	19.2 кВт
Ширина	867 мм
Глубина	898 мм
Высота	1117 мм
Вес (без упаковки)	172 кг
Вес (с упаковкой)	204 кг
Страна производства	Испания

Описание FAGOR IND, S. COOP. Печь пароконвекционная серии CPW-101 E R LW S, 898x867x1117мм, 18600Вт, 380В, 10 GN-1/1 - 20 GN-1/2, бойлерное парообразование, электронное управление, система автоматической мойки жидкой химией, вытяжной душ, открытие двери слева направо Характеристики Длина (мм) 898 Высота (мм) 1117 Ширина (мм) 817 Напряжение (В) 380 Мощность (Вт) 18600 Бренд Fagor Professional Панель управления Электронная Количество уровней 10 Страна ИСПАНИЯ Тип направляющих Гастронормированные GN 1/1 Гарантия 12 Душ Да Термощуп Да



Стиральная машина FAGOR LA-25 TP2 E

## Основные характеристики

Вид нагрева

электрический

Объем барабана	250 л
Загрузка	25 кг
Диаметр барабана	770 мм
Глубина барабана	530 мм
Диаметр люка загрузки	460 мм
Скорость стирки	45 об/мин.
Скорость отжима	1024 об/мин.
Управление	электронное
Уровень шума	70 дБ
Напряжение	380 В
Мощность	19.2 кВт
Ширина	979 мм
Глубина	1041 мм
Высота	1553 мм
Вес (без упаковки)	490 кг
Вес (с упаковкой)	545 кг
Страна производства	Испания

## Описание

Высокоскоростная стиральная машина [Fagor LA-25 TP2 E](#) используется в прачечных, химчистках и отелях для стирки, полоскания и отжима белья, ткани и одежды. Модель оснащена электронным микропроцессором "Touch Control Plus" с 7-дюймовым экраном с возможностью управления на 37 языках и 29 встроенными программами, системой Wet Cleaning и электрическим нагревом.

### Особенности:

- Устройство для отслеживания и сохранения данных фаз и программ
- Электронный контроль дисбаланса загрузки с помощью регулятора частоты вращения, который определяет смещение загрузки до начала центрифугирования
- 8 индикаторов для подключения системы автоматического дозирования жидкого моющего средства, программируемых на время и отсрочку
- Возможность простого подключения системы автоматического дозирования моющего средства к задней стенке машины
- Возможность программирования, экспорта и импорта программ через USB
- Настройка скорости стирки и отжима
- Регулировка уровня воды
- Три стандартных подвода воды:
  - Горячая вода
  - Холодная вода
  - Дистиллированная вода
- Лоток для моющих средств с 4 отделениями:
  - Предварительная стирка
  - Стирка
  - Отбеливания
  - Ополаскивания
- Система экономии воды, энергии и химических продуктов
- Корпус и барабан из нержавеющей стали
- Блокировочное устройство для безопасного открытия дверцы
- Не требуют фиксации к полу

### Дополнительные характеристики:

- G-фактор: 450
- Мощность:
  - Нагрев: 18 кВт
  - Мотор: 4 кВт
- Расход воды: 175,5 л/час
- Габариты в упаковке: 1040x1160x1850 мм



# Стиральная машина Fagor LA-14 TP2 E

Код товара: 125783

[PDF файл](#)



## Основные характеристики

Вид нагрева	электрический
Объем барабана	130 л
Загрузка	13 кг
Диаметр барабана	620 мм

Глубина барабана	430 мм
Диаметр люка загрузки	373 мм
Скорость стирки	50 об/мин.
Скорость отжима	1150 об/мин.
Напряжение	380 В
Мощность	10.9 кВт
Ширина	869 мм
Глубина	788 мм
Высота	1307 мм
Вес (без упаковки)	250 кг
Вес (с упаковкой)	283 кг
Страна производства	Испания
Артикул	LA-14TP2E

## Описание

Высокоскоростная стиральная машина [Fagor LA-14 TP2 E](#) используется в прачечных, химчистках и отелях для стирки, полоскания и отжима белья, ткани и одежды. Модель оснащена управлением с помощью электронного микропроцессора "Touch Control TP2", 29 встроенными программами и электрическим нагревом.

### Особенности:

- Встроенная программа управления "Wash Control"
- Устройство для отслеживания и сохранения данных фаз и программ
- Возможность создания неограниченного количества программ (USB) со всеми характеристиками: температура, время, скорость
- Электронный контроль дисбаланса загрузки с помощью регулятора частоты вращения, который определяет смещение загрузки до начала центрифугирования
- 8 индикаторов для подключения системы автоматического дозирования жидкого моющего средства, программируемых на время и отсрочку
- Возможность простого подключения системы автоматического дозирования моющего средства к задней стенке машины
- Возможность программирования, экспорта и импорта программ через USB
- Настройка скорости стирки и отжима
- Регулировка уровня воды
- Три стандартных подвода воды:
  - Горячая вода
  - Холодная вода
  - Дистиллированная вода
- Лоток для моющих средств с 4 отделениями:
  - Предварительная стирка
  - Стирка
  - Отбеливания
  - Ополаскивания
- Система экономии воды, энергии и химических продуктов
- Корпус из окрашенной стали
- Барабан из нержавеющей стали
- Закрытие дверцы с безопасным открытием
- Не требует фиксации к полу

### Дополнительные характеристики:

- G-фактор: 450